

## FL-600R

- Eraldi kaugjuhitav välk (4 kanalit, 4 gruppi)
- Intelligentne ja mitmekülgne lisavälk
- Sobib piltide ja videote jäädvustamiseks
- Kasutajasõbralik juhtketas ja noolenupp
- LED tuli videote valgustamiseks
- Kaugjuhtimise režiimi jaoks
- GN 50 ISO 200 juures, GN 36 ISO 100 juures
- Sobib 4 standardse AA aku jaoks



## Võimas LED välk videote jäädvustamiseks

See on esimene Olympuse välgusüsteem, millel on spetsiaalselt keerukate valgusolude jaoks integreeritud LED. Pildistamise tarbeks on FL-600R varustatud ka kaugjuhtimisvõimalusega. Mitmekülgse valgustuse tagamiseks saab Commander režiimis kasutada kuni nelja kanalit ja gruppi. Veelgi suurema valikuvabaduse tagamiseks saab välgupead kuni 90 kraadi ulatuses üles/alla kallutada ja kuni 180 kraadi ulatuses pöörata. Valguse pehmendamiseks on saadaval hajutipaneel. Tänu integreeritud valikukettale ja noolenupule on menüüde kasutamine väga mugav.

## Tehnilised andmed

### Juhtarv

|         |  |
|---------|--|
| ISO 200 | Juhtnumber GN 50 /<br>Juhtnumber GN 17 * |
| ISO 100 | Juhtnumber GN 36 /<br>Juhtnumber GN 12 * |
|         | * Kasutades integreeritud laipaneeli     |

### Välguvihu Laius

|             |  |
|-------------|--|
| Standardsed | Katab vaateala<br>fookuskaugusele: 12 mm |
| Laipaneel   | Katab vaateala<br>fookuskaugusele: 8 mm  |

### Välgurežiimid

|          |   |
|----------|---|
| Režiimid | TTL AUTO, AUTO, MANUAL,<br>FP TTL AUTO, FP MANUAL |
|----------|---|

### Peegeldusnurgad

|               |            |
|---------------|------------|
| Parem / vasak | 180° / 90° |
|---------------|------------|

### Kaugjuhitava Välgu Kontrollimine

|                  |  |
|------------------|--|
| Kanalite arv     | 4 kanalit  |
| Grupiseadistused | 4 grupis   |
| Režiimid         | RC<br>SL AUTO<br>SL MANUAAL  |
|                  | Saab kasutada koos<br>Olympuse jutmevabade<br>RC välklambisüsteemidega<br>ühilduvate kaameratega |

### LED püsivalgus

|                 |   |
|-----------------|---|
| Võimsus         | 1 vatt  |
| Välguvihu Laius | Umbes 30°   |
| Valgustihedus   | 100 luks (1m juures)  |
| Juhtrežiim      | AUTO (olenevalt kaamerast)<br>Manuaalne (Täis kuni 1/16,<br>1EV astme juures) |

### Toide

|                    |   |
|--------------------|---|
| Vooluallikas       | 4 AA patareid   |
| Taastumisaeg       | Umbes 2,5 s (Leelisakud)<br>Umbes 2,0 s (NiMH akud)         |
| Vägu toite kestvus | Maks. 280 võtet (Leelisakud)<br>Maks. 400 võtet (NiMH akud) |
| LED aku kestvus    | Maks. 2,8 h (Leelisakud)<br>Maks. 4,0 h (NiMH akud)         |

Mõõtmed